Ceník Patních měřičů teplé vody COOP THERM osazených šroubovaným nerezovým výměníkem

Typové provedení měřičů

Označení	Výkon výměníku	Dimenze čerpadla	Vodoměr QN (měřič tepla)	Vnější rozměr (plechové skříně)	Cena měřičů v Kč bez DPH			
					K*	KM*	KT*	KMT*
03 02	3 kW	DN 25	2,5 m^3/h	850 x 800 x 300	50 670,-	66 910,-	63 510,-	79 480,-
03 06			6 m^3/h	900 x 800 x 300	53 640,-	69 910,-	66 510,-	82 480,-
06 02	6 kW		2,5 m^3/h	850 x 800 x 300	53 640,-	69 910,-	66 510,-	82 480,-
06 06			6 m^3/h	900 x 800 x 300	56 550,-	72 830,-	69 420,-	85 400,-
10 02	10 kW		2,5 m^3/h	850 x 800 x 300	59 660,-	85 750,-	72 520,-	102 250,-
10 06		DN 30	6 m^3/h	1000 x 950 x 350	80 910,-	107 170,-	93 970,-	119 950,-
10 10			10 m^3/h	1150 x 950 x 350	93 850,-	120 010,-	106 940,-	132 900,-
15 06	15 kW		6 m^3/h	1150 x 950 x 350	87 190,-	113 440,-	100 250,-	126 230,-
15 10			10 m^3/h	1250 x 1150 x 450	100 430,-	126 590,-	113 530,-	139 480,-
20 06	20 kW	DN 40	6 m^3/h	1250 x 1150 x 450	103 850,-	128 440,-	116 940,-	141 510,-
20 10			10 m^3/h	1250 x 1150 x 450	105 520,-	130 620,-	119 140,-	143 710,-

Měřiče mimo výše uvedenou výkonovou řadu budou zákazníkovi individuelně vykalkulovány.

Příplatkové vybavení – ovládání cirkulačního čerpadla.

Označení	Popis	Cena pro měřiče osazené čerpadlem	
		DN 25 a 30	DN 40
A	Trvalý chod čerpadla	1 900,-	2 550,-
H	Chod čerpadla řízen týdenním časovým programem (digitálními hodinami)	3 750,-	4 390,-
T	Chod čerpadla řízen termostatem na základě teploty vody v rozvodu CZT	2 690,-	3 330,-
HT	Kombinace provedení H a T	4 670,-	5 320,-

Příplatek za instalaci jednoho ks teploměru na vstup nebo výstup z měřiče	340,-
Příplatek za instalaci jednoho ks manometru na vstup nebo výstup z měřiče	2 900,-
Příplatek za instalaci jednoho ks termomanometru na vstup nebo výstup z měřiče	570,-

Slevy

- 2 % sleva z ceny při podpisu smlouvy o následném pravidelném servisu měřiče

Rabaty

- při odběru většího počtu měřičů se dodací podmínky řídí smlouvou mezi COOP THERMEM a odběratelem

Příplatky

- 5 % navýšení ceny při objednávce patního měřiče mimo typových provedení.
- 5 % navýšení ceny při požadavku na osazení jiných komponentů než dle typových provedení

* Provedení **„K“** měří pouze množství odebrané TV
* Provedení **„KM“** měří množství odebrané TV a tepelné ztráty v cirkulační smyčce
* Provedení **„KT“** měří spotřebované množství TV a v ní obsažené teplo
* Provedení **„KMT“** - kombinace provedení KM a KT

Platnost ceníku - od 1.1.2016 do 31.8.2016.

COOP THERM spol. s r.o. sídl. Vajgar 675/III Jindřichův Hradec 377 01
Tel. 384 372 720, 716, 713 fax.384 372 720, 710 e-mail.: info@cooptherm.cz www.cooptherm.cz